



ПЛОМБЫ С УФ-ИНДИКАЦИЕЙ

Применяемые с проволокой

АСПЛОМБ


аспломб-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР-И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07

Челябинск: +7 (351) 242-01-07

Полная линейка пломб, применяемых с проволокой, с УФ-индикацией – дополнительная защита и удобство применения

ЭКСПЕРТ-М1 УФ на счётчике газа




Пломба при обычном освещении



Пломба при УФ освещении*



ТВИСТСИЛ-М1 УФ на общедомовом счётчике




Пломба при обычном освещении



Пломба при УФ освещении*



ЗАЩЁЛКА-М1 УФ на счётчике воды



Пломба при обычном освещении



Пломба при УФ освещении*



ПЛОМБА УФ	ЭКСПЕРТ-М1	ТВИСТСИЛ-М1	ЗАЩЁЛКА-М1
Конструкция пломбы	монолитная	двухкомпонентная	
Материал корпуса пломбы	прозрачный поликарбонат		
Конструкция замка	защёлка с 6 фиксаторами	ротор с храповым поворотным механизмом	защёлка с восемью фиксаторами без обратного хода (поставляется в предустановленном положении)
Материал вставки-ротора/защёлки	–	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты пломбы: до установки / после установки	55x45x8 мм / 24x33x8 мм	24x21 мм / –	21x30x8 мм / 21x25x8 мм
Рекомендуемый тип пломбировочной проволоки	витая двухжильная проволока Спираль $\varnothing \geq 0.7$ мм		
Литые: логотип производителя/наименование пломбы	–	да	–
Температура применения	-60°C – +90°C		
Вид маркировки	лазерная		
Нумерация	индивидуальная, 7-9-значная, дублирующаяся на теле пломбы	индивидуальная, 9-значная на флажке и 4 последних знака номера на торце ротора	индивидуальная 8-значная лазерная, на замке и на корпусе пломбы
Нанесение штрих-кода и QR-кода	возможно при индивидуальном заказе на пломбу белого цвета	возможно при индивидуальном заказе	
Площадь для маркировки	20x10 мм		17x16 мм
УФ-индикация	да		
Стандартные варианты цвета пломбы	непрозрачный белый, бесцветный, жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий	белый, жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий	
Минимальный тираж для индивидуальной маркировки	1 000 шт.		
Размер упаковки	410x280x145 мм (1 000 шт.)	315x180x180 мм (1 000 шт.)	310x180x120 мм (1 000 шт.)
Вес упаковки	2.65 кг	2.29 кг	2.87 кг